

# INTEX®

## Φιλτράρισμα με άμμο, χλωριοποιητές - αποσύνδεση από την ηλεκτρική ενέργεια, χρονοδιακόπτες, λειτουργίες

**Τι θα συμβεί αν διακοπεί το ρεύμα; Επαναλαμβάνεται το τελευταίο καθορισμένο πρόγραμμα από την αρχή;**

- **Φιλτράρισμα με άμμο**

Για τα περισσότερα συστήματα διήθησης άμμου INTEX, το τελευταίο πρόγραμμα ξεκινά από την αρχή. Μόνο στα συστήματα φιλτραρίσματος άμμου που κατασκευάστηκαν το 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν θα έχει αποθηκευτεί το τελευταίο πρόγραμμα στις ρυθμίσεις. Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να βρεθεί στην ετικέτα γραμμωτού κώδικα, η οποία βρίσκεται συνήθως στη βάση του κινητήρα και έχει τη μορφή: έτος, μήνας, ημέρα (παράδειγμα 20230519).

- **Φίλτρο άμμου με χλωριοποιητή**

Ναι, το τελευταίο καθορισμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την αρχή για όλους τους τύπους φιλτραρίσματος άμμου INTEX με χλωριοποιητή.

- **Χλωριοποιητές**

Ναι, το τελευταίο καθορισμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την αρχή για όλους τους τύπους χλωριοποιητών INTEX.

### **Επιτρέπεται η χρήση χρονοδιακόπτη;**

Τεχνικά είναι δυνατόν. Ωστόσο, η INTEX δεν προσφέρει χρονοδιακόπτες και δεν μπορεί να εγγραφεί την καταλληλότητα χρονοδιακοπών άλλων κατασκευαστών.

### **Έχω μόνο τον χλωριοποιητή INTEX. Θα λειτουργήσει ο χλωριοποιητής χωρίς το φίλτρο;**

Όχι, ο χλωριοποιητής δεν θα λειτουργήσει ποτέ χωρίς φίλτρο. Ο χλωριοποιητής δεν διαθέτει δική του αντλία για να αντλεί νερό από την πισίνα. Είναι απαραίτητο ο χλωριοποιητής να είναι συνδεδεμένος ΠΙΣΩ από το φίλτρο και το φίλτρο να είναι ενεργοποιημένο. Εάν ο χλωριοποιητής ενεργοποιηθεί χωρίς φίλτρο, ο χλωριοποιητής δεν θα ενεργοποιηθεί και πιθανότατα θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος 90 (ανεπαρκής ροή νερού). Ωστόσο, ο χλωριοποιητής δεν θα υποστεί βλάβη, απλώς θα παραμείνει σε αδράνεια και δεν θα παράγει χλώριο.



### **Έχω ένα φίλτρο με χλωριοποιητή της INTEX. Θα λειτουργήσει ο χλωριοποιητής χωρίς το φίλτρο;**

Εάν ρυθμίσετε από μόνο του τον χλωριοποιητή η φίλτρανση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Όταν τελειώσει ο ρυθμισμένος χρόνος του χλωριοποιητή το φίλτρο θα απενεργοποιηθεί επίσης.

Εάν ρυθμίσετε το χλωριοποιητή ξεχωριστά από το φίλτρο π.χ. για 4 ώρες και το φίλτρο επίσης ξεχωριστά π.χ. για 6 ώρες, το φίλτρο θα συνεχίσει το πρόγραμμά του μετά τη λήξη του χρόνου του χλωριοποιητή (δηλ. για άλλες 2 ώρες).

### Για πόση ώρα θα πρέπει να αφήνω τον χλωριοποιητή και το φίλτράρισμα σε λειτουργία;

Δεν υπάρχει σαφής απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Εξαρτάται πάντα από το μέγεθος της πισίνας, την ισχύ της αντλίας, τον αριθμό των ατόμων που κολυμπούν στην πισίνα, την εξωτερική θερμοκρασία, την ένταση των βροχοπτώσεων κ.ά. Ο χλωριοποιητής παράγει χλώριο, αλλά οι άλλες παράμετροι του νερού (pH, σκληρότητα - ασβέστιο και άλλα μέταλλα, αλκαλικότητα) δεν επηρεάζονται από τον χλωριοποιητή. Συνιστούμε πάντα να μετράτε τις τιμές του νερού με ταινίες ελέγχου την πρώτη φορά που γεμίζετε και πριν θέσετε σε λειτουργία οποιονδήποτε εξοπλισμό, ώστε να γνωρίζετε με ποιες παραμέτρους εργάζεστε. Ελέγξτε το νερό πιο συχνά στην αρχή και προσαρμόστε το χρόνο φιλτραρίσματος ή το χρόνο του χλωριοποιητή. Εάν είναι απαραίτητο, τροποποιήστε το νερό με χημικά πισίνας.

### Άλλες λειτουργίες

- **Λειτουργία αυτοκαθαρισμού των ηλεκτροδίων του χλωριοποιητή**

Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού αλλάζει την πολικότητα του ηλεκτροδίου σε διαστήματα που εσείς επιλέγετε. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού του ηλεκτροδίου, το χλώριο συνεχίζει να δημιουργείται. Εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος, ο χλωριοποιητής θυμάται την τελευταία ρύθμιση (πολικότητα) καθώς και το χρόνο λειτουργίας και όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, το πρόγραμμα **αυτοκαθαρισμού (αντιστροφή πολικότητας)** συνεχίζεται στο πρόγραμμα που είναι ήδη φορτωμένο.




- **BOOST (= ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ) στο χλωριοποιητή**

Ο χλωριοποιητής μπορεί να προγραμματιστεί να λειτουργεί για 1 έως 12 ώρες. Ωστόσο, μερικές φορές είναι απαραίτητο να αυξηθεί η παραγωγή χλωρίου για μία φορά. Για το λόγο αυτό υπάρχει η λειτουργία BOOST ή INCREASED PERFORMANCE (ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ) στο χλωριοποιητή η οποία επιτρέπει τη λειτουργία του χλωριοποιητή για περισσότερες από 12 ώρες κάθε φορά. Η διαδικασία ρύθμισης περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

- **Ένδειξη O<sub>3</sub> GENERATOR στον χλωριοποιητή με όζον**

Αυτή η ένδειξη δεν πρέπει ιδανικά να είναι αναμμένη. Εάν είναι αναμμένη, υποδεικνύει βλάβη του κινητήρα. Τότε θα πρέπει να ζητήσετε την επισκευή του προϊόντος από τον αντιπρόσωπο, εάν αυτό εξακολουθεί να καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν καλύπτεται από την εγγύηση, ζητήστε την αντικατάσταση του πίνακα ελέγχου («μοτέρ βάσης»).



- **Ένδειξη SERVICE στον χλωριοποιητή ή στο φίλτρο με χλωριοποιητή**

Εάν η ένδειξη SERVICE είναι συνεχώς **αναμμένη**, το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για βλάβη στον πίνακα ελέγχου του κυκλώματος. Η λύση είναι η αντικατάσταση

αυτής της πλακέτας ή ολόκληρης της βάσης του μοτέρ. Εάν η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση, προβείτε στη διεκδίκησή της από τον αντιπρόσωπό σας.

Εάν η ένδειξη SERVICE **αναβοσβήνει**, πιθανόν να έχει εισχωρήσει υγρασία στον πίνακα κυκλώματος. Συνιστούμε να την αφήσετε να στεγνώσει, γυρίζοντας το χλωριοποιητή ή τη βάση του μοτέρ του φίλτρου με τον χλωριοποιητή και αφήνοντάς την να στεγνώσει στον ήλιο για 4 ώρες.

**Ο εξοπλισμός πρέπει πάντα να τοποθετείται σε ξύλινη βάση.**

Μην τοποθετείτε τις συσκευές φιλτραρίσματος και τους χλωριοποιητές σε γρασίδι κ.λπ.

